

ADMIX FL680

ملات تراز کننده سطوح بتنی

ADMIX FL680 محصولی دو جزئی متشکل از لاتکس مصنوعی و پودر پایه سیمانی است. اجزای این محصول به دقت توزین شده و در محل اجرا با هم مخلوط می‌شوند تا ملاتی منعطف و روان برای تراز کردن سطح به دست آید. این ترکیب به آسانی در ضخامت‌های ۳ تا ۱۲ میلی متر بر روی سطح آماده سازی شده اجرا می‌شود. لایه‌های ضخیم‌تر را می‌توان با اجرای لایه‌های بعدی یا اضافه کردن سنگدانه به اجرا درآورد.

موارد کاربرد

ADMIX FL680 به عنوان سطح نهایی برای ترددهای سبک، پوششی با دوام و آب‌بند که بتواند سطح زیرین را در برابر حملات شیمیایی متوسط و نفوذ آب حفاظت کند، زیرسازی و آماده‌سازی سطح برای نصب موکت، پارکت، لمینیت، سنگ و سرامیک استفاده می‌شود.

روش اجرا

۱- آماده سازی سطح:

سطح بستر باید عاری از گرد و غبار، روغن، رنگ، شکستگی و تکه‌های ریخته شده گچ یا سیمان باشد. بهتر است منافذ سطحی با استفاده از برس سیمی یا سندبلاست باز شوند. قبل از اجرای **ADMIX FL680** سطح را مرطوب کنید ولی آب آزاد وجود نداشته باشد.

۲- اختلاط:

۹۰٪ جزء مایع (لاتکس) را در ظرفی مناسب بریزید و جزء پودری را به تدریج به آن اضافه کنید. با استفاده از همزن دور کند (۳۰۰-۴۰۰ دور در دقیقه) مواد را به هم زده تا خمیری روان و عاری از کلوخه بدست آید، سپس باقی مانده لاتکس را به آن اضافه کنید و تا جذب کامل آن هم زدن را ادامه دهید.

۳- اجرا:

سطح را کروم بندی کنید و مواد مخلوط شده را در بین کروم‌ها ریخته و با استفاده از شمشه فلزی سطح آن را تراز کنید. با استفاده از غلتک خاردار مواد ریخته شده را غلتک کنید تا حباب‌های هوای حبس شده خارج و سطحی صاف و هموار بدست آید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

بسته بندی

جزء مایع در گالن‌های ۵ کیلوگرمی و جزء پودری در کیسه‌های پلاستیکی ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

انبارداری

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید، بارندگی، رطوبت، در دمای ۱۰+ تا ۳۰+ درجه سانتی‌گراد و در روی پالت نگه‌داری کنید. از انباشتن کیسه‌ها بر روی هم و فشار زیاد پرهیز شود. عمر مفید محصول حداقل ۱۲ ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه‌های اصلی نگهداری شود.

نکات ایمنی

همانند تمامی محصولات شیمیایی **ADMIX FL680** نیز ممکن است باعث آسیب شود. هنگام کار با این محصول از لوازم ایمنی فردی استفاده کنید. در صورت تماس احتمالی با چشم‌ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه کنید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید.

مراقبت از وسایل

ابزار و وسایل کار را در پایان هر مرحله اجرا به دقت با آب شستشو دهید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پارسین** تولید و عرضه می‌شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴