

ADMIX MS560

دوغاب میکروسیلیس

ADMIX MS560 دوغاب آماده مصرف محتوی میکروسیلیس و افزودنی کاهنده آب می باشد که به دلیل ریزدانه بودن منافذ بتن را پر کرده و می توان با مصرف این افزودنی بتی متراکم با نفوذ پذیری بسیار کم تولید نمود. مصرف مستقیم پودر میکروسیلیس در کارگاه، دشواری های اجرایی زیادی دارد و همواره استفاده از دوغاب آن توصیه می شود.

موارد کاربرد

ADMIX MS560 در تولید بتن های توانمند و مقاوم در برابر عوامل مخرب محیطی به کار می رود، زیرا علاوه بر افزایش مقاومت های مکانیکی بتن، نفوذ پذیری بتن در برابر یون های مهاجم را کاهش می دهد. ضمن این که بتن محتوی دوغاب میکروسیلیس پایداری بهتری در برابر فرسایش دارد. برخی از موارد کاربرد این محصول در بتن های زیر است:

- بتن ریزی در مناطق بحرانی مانند حاشیه خلیج فارس
- تولید بتن با مقاومت های زیاد
- پایه ها و عرشه پل ها در مناطق کویری در معرض تهاجم نمک های مختلف
- کف سازی سالن ها و محوطه کارخانه های صنعتی، پترو شیمی و پالایشگاه
- سکوها ی بارگیری و سوخت گیری خودروها
- نیروگاه ها و محل نصب توربین و ژنراتور
- آشیانه هواپیما، باند پرواز و محل فرود و برخاستن هلیکوپتر

ویژگی ها

ADMIX MS560 محتوی افزودنی کاهنده آب نیز می باشد و استفاده از آن کارپذیری بتن را بهبود می بخشد. ولی برای تولید بتن های توانمند که نسبت آب به سیمان در محدوده پایین تری قرار می گیرد استفاده از فوق روان کننده یا فرا روان کننده برای کسب کارایی لازم ضروری است. با استفاده از این محصول در بتن، پوشش مناسبی بر روی فولاد تشکیل می شود و از نفوذ یون کلر و خوردگی آن جلوگیری می شود.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	دوغاب غلیظ
رنگ	خاکستری
دانسیته	۱/۴ کیلوگرم بر لیتر



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

راهنمای مصرف

ADMIX MS560 به صورت محصول آماده مصرف عرضه و در مراحل اختلاط به بتن افزوده می شود. محتوی ظرفها توزین شده است و کافی است مقادیر مورد نیاز شمارش و استفاده شود. این محصول را به مصالح خشک اضافه نکنید. بهترین زمان استفاده پس از افزودن ۷۰ درصد آب بتن و قبل از اضافه کردن آب تنظیم است.

مقدار مصرف

مقدار مصرف بستگی به نیاز طرح اختلاط دارد که توسط مشاور یا طراح بتن معین می شود. محدوده مجاز استفاده از آن در بتن بین ۸ تا ۲۰ درصد وزن سیمان است.

بسته بندی

ADMIX MS560 در سطل های ۲۰ کیلوگرمی و بشکه های ۲۵۰ کیلوگرمی عرضه می شود.

انبارداری

این محصول را در ظروف اصلی و در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید، بارندگی و روی پالت نگه داری نمایید. عمر مفید محصول حدود ۱۲ ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه های اصلی نگه داری شود.

نکات ایمنی

ADMIX MS560 محتوی مواد خطرناک نیست. ولی ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشمها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید. در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت **دماوند سفید پارسین** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴