

ADMIX RM610

ملات صافکاری پایه سیمانی سطوح بتنی تقویت شده با لاتکس

ADMIX RM610 یک ملات تعمیراتی یک جزئی اصلاح شده با کپلیمرهای اکریلیک جهت صافکاری و زیباسازی سطوح بتنی است که پس از اضافه کردن آب به ملاتی نرم و قابل مالیه کشی تبدیل می‌شود. این ملات قابلیت اجرا روی سطوح زبر بتنی و قسمت‌های آسیب دیده سطحی را دارد. از این محصول به عنوان لایه تسطیح کننده قبل از اجرای پوشش‌های محافظ استفاده کرد. با توجه به فرمول ویژه آن قابلیت استفاده در لایه‌های نازک را دارد و فاقد جمع‌شدگی و ترک خوردگی خواهد بود، همچنین از چسبندگی عالی و انعطاف پذیری خوبی برخوردار است.

کاربرد

به عنوان لایه ترمیمی و تزئینی برای سطوح بتنی آسیب دیده و سطوح کرموی بتنی آماده‌سازی سطوحی که می‌بایست توسط پوشش‌های محافظ اندود شوند برای ایجاد نمای یکنواخت بر روی سطوح تعمیر شده

ویژگی‌ها

ADMIX RM610 دارای فرمول دقیق بوده و در نتیجه باعث ایجاد لایه های تعمیراتی یکنواخت خواهد شد. این محصول یک جزئی است و تنها نیاز به اضافه کردن آب در محل مصرف دارد تا تبدیل به ملاتی بسیار کارا برای صافکاری سطوح بتنی شود. همچنین قابلیت پرداخت کاری بسیار خوب آن باعث پدید آمدن سطح نهایی صاف می‌شود. چنانچه تمامی سطوح بتن با این ملات پوشش داده شود میزان نفوذ کلر کاهش می‌یابد و سطوح بتنی در برابر عوامل خوردنده محیطی پایدار خواهند بود.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	پودر خاکستری
دانسیته	۱/۵ کیلوگرم بر لیتر

روش اجرا

آماده سازی سطح:

قبل از انجام تعمیرات بایستی سطوح را از وجود روغن، گردو خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث چسبندگی می شوند پاک کرد. سطوح در معرض تعمیر را مرطوب نمایید تا آب ملات را جذب نکند ولی آب آزاد وجود

دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴



نداشته باشد.

اختلاط:

ADMIX RM610 به گونه ای طراحی شده که به راحتی مخلوط شود و برای و برای این منظور بهتر است از مخلوط کن دستی با دور کند استفاده کرد. ابتدا آب را درون ظرف ریخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید. توجه شود که از مخلوط کردن طولانی پرهیز شود. بسته به میزان روانی ملات مورد نظر می توان مقدار آب مصرفی را تنظیم کرد.

عمل آوری:

عمل آوری ملات اجرا شده به ویژه در شرایط گرما و باد شدید ضروری است. برای این منظور می توان از آب تمیز، مایع عمل آوری شده یا پوشش نایلونی استفاده کرد.

بسته بندی

ADMIX RM610 در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی پلاستیکی عرضه می شود.

انبارداری

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید، بارندگی، رطوبت و در روی پالت نگه داری نمایید. از انباشتن کیسه ها بر روی هم و فشار زیاد پرهیز شود. عمر مفید محصول حداقل ۱۲ ماه است اگر در شرایط مناسب و در کیسه های اصلی نگه داری شود.

احتیاط و ایمنی

همانند تمامی محصولات پایه سیمانی، ملات صافکاری **ADMIX RM610** نیز ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پاریسیان** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۴

تماس حاصل فرمایید. info@white-damavand.com



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۴