ADMIX CA710

چسب سرامیک بر پایه سیمان اصلاح شده با لاتکس

ADMIX CA710 بر پا پایه سیمان اصلاح شده به لاتکس به همراه افزودنی‌های شیمیایی تولید و برای نصب کاشی، سرامیک، سنگ و آجر بخصوص در محیط‌های داخل آب بسیار مناسب است. با این چسب می‌توان مصالحی با وزن کمتر از ۳۰ کیلوگرم در متر مربع را بدون نیاز به مهار اضافی برای سطوحی مانند بتن، ملات ماسه سیمان، کاشی‌های لعاب‌دار و بدون لعاب و یا چوب‌های عمل‌آوری شده نصب نمود.

موارد کاربرد

ADMIX CA710 بهترین چسب برای استفاده در استخر و یا محیط‌های مرطوب مانند کشتارگاه، حمام، آشپزخانه صنعتی، دستشویی و همچنین کاشی کاری تزئینی است. این چسب بخصوص برای کار بر روی سطوح صاف و یا لعاب‌دار توصیه می‌شود. در صورت نیاز به افزایش مقاومت شیمیایی و یا بهبود استانداردهای بهداشتی می‌توانید به کمک ملات اپوکسی کاشی‌هارا بند کشی نمایید.

استفاده از چسب بتن رقیق شده به جای آب مصرفی می‌تواند پایداری چسب در برابر لرزش و تغییرات دما را افزایش دهد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	پودر پایه سیمانی
رنگ	خاکستری یا سفید
دانسیته بالک	۱/۵ کیلوگرم بر لیتر

روش اجرا

۱- آماده سازی سطح:

قبل از عملیات نصب باید سطوح را از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی‌ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک کرد. در صورتی که سطح دارای ناهمواری زیاد است یا نیاز به تعمیر و بازسازی دارد، ابتدا با استفاده از ملات تعمیری سطح را ترمیم و سپس اقدام به نصب کنید.

۲- اختلاط:

ADMIX CA710 به گوه‌ای طراحی شده که به راحتی مخلوط شود و برای این منظور بهتر است از دریل دور کند یا مخلوط

دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن : ۸۸۶۷۸۸۸۰-۰۲۱

فکس : ۸۸۶۷۸۸۸۴-۰۲۱

کن دستی با دور کم استفاده کرد. ابتدا آب را درون ظرف ریخته در حالی که مخلوط کردن ادامه دارد، پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و مخلوط کردن را تا یکنواخت شدن شکل ملات ادامه دهید. چنانچه افزایش پایداری در برابر لرزه و خمش مدنظر باشد استفاده از چسب بتن رقیق شده به جای آب توصیه می‌شود.

بسته بندی

ADMIX CA710 در بسته‌های ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

انبارداری

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید در روی پالت نگه داری نمایید. از انباشتن سطل‌ها بر روی هم و فشار زیاد پرهیز شود زیرا باعث شکستن ظرف و فاسد شدن چسب می‌شود. چنانچه در شرایط مناسب و در ظروف اصلی نگهداری شود عمر مفید آن حدود ۱۲ ماه است.

نکات ایمنی

همانند سایر محصولات پایه سیمانی چسب سرامیک **ADMIX CA710** نیز ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم‌ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار باید ابزار کار را با آب شستشو داد.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت **دماوند سفید پارسیان** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.

دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن : ۸۸۶۷۸۸۸۰ -۰۲۱

فکس : ۸۸۶۷۸۸۸۴-۰۲۱