

ADMIX SP780

محافظ نما و دافع آب بر پایه سیلان سیلوکسان

ADMIX SP780 محافظ بسیار خوب سطوح بخصوص نمای ساختمان است که با نفوذ به داخل منافذ بتن، آجر، سنگ و ترکیب با رطوبت یا بخار آب موجود تشکیل پلی سیلوکسان آب گریز در طول منافذ می دهد. این محصول یک محافظ بی‌رنگ و قابل اجرا بر روی سطوح به منظور جلوگیری از نفوذ آب جاری است.

عملکرد محصول

ADMIX SP780 از ورود آب جاری حامل ذرات معلق به داخل منافذ نما جلوگیری می‌کند و در نتیجه تغییر رنگ یا آلودگی سطحی به وجود نمی‌آید، ضمن اینکه امکان خروج بخار آب را فراهم آورده و اجازه تنفس به مصالح می‌دهد. این محصول تشکیل فیلم سطحی نمی‌دهد و در نتیجه فرسوده و جدا نمی‌شود و نیاز به تکرار آن در طول عمر سازه نیست. محصول اجرا شده بی‌رنگ است و ظاهر نما را تغییر نمی‌دهد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	مایع شیری رنگ
دانسیته	۱/۰۰ تا ۱/۰۲ گرم بر سانتی مترمکعب
ضخامت لایه خشک شده	صفر - کاملاً نفوذ می‌کند
زمان اجرای لایه های بعدی	بلافاصله و قبل از خشک شدن لایه قبلی
حداقل دمای اجرا	+۵ درجه سانتی گراد

روش اجرا

۱- آماده سازی سطح:

سطوحی که لازم است محافظت شوند باید خشک و فاقد شیرآبه سطحی باشند، از وجود روغن قالب و ماده عمل آوری پاک شوند. هر گونه آلودگی، روغن، گریس، پوشش قبلی و شیرآبه سیمان باید به وسیله ساب خشک و یا سنبلاست برداشته شود. وجود کمی رطوبت مانعی ندارد ولی سطح کار باید خشک و بدون آب باشد.

۲- اجرا:

ADMIX SP780 یک محصول آماده مصرف است ولی قبل از مصرف آن را هم بزنید. با آب یا حلال آن را رقیق نکنید. اجرا به کمک یک پیستولت کم فشار یا قلم مو انجام می‌شود و مطمئن شوید که تمام سطح پوشش داده شده و اشباع شوند. در



دماوند سفید پاریس

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

سطوح عمودی باید تا حد جاری شدن پاشیده شود. اجرای حداقل ۲ لایه پشت سر هم برای کسب نتیجه مطلوب لازم است. توجه: **ADMIX SP780** با رطوبت هوا واکنش می‌دهد، بنابراین از تماس طولانی محصول با هوا پرهیز شود و درب ظروف را مادام که مصرف نمی‌شود بسته نگه دارید.

پوشش دهی

هر لیتر **ADMIX SP780** قادر است ۳ تا ۵ متر مربع سطح را پوشش دهد که بستگی به تخلخل و جذب آب سطح دارد.

انبارداری

ADMIX SP780 باید در ظروف اصلی خود و در دمای بیشتر از +۵ درجه سانتی گراد نگه داری شود. این محصول در صورت یخ زدن قابل بازیافت نیست و نباید آن را استفاده کرد. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت **دماوند سفید پارسیان** تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX SP780 محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست، ولی همانند سایر مواد شیمیایی در هنگام کار با این محصول از وسایل حفاظت فردی استفاده کنید. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار، باید ابزار کار را با آب شستشو داد.

تأییدیه کیفیت

تمام محصولاتی که توسط شرکت **دماوند سفید پارسیان** تولید و عرضه می‌شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴