

ADMIX TA720

چسب کاشی خمیری بر پایه لاتکس

ADMIX TA720 بر پایه لاتکس و پودرهای معدنی به همراه افزودنی های شیمیایی تولید و برای نصب کاشی بر روی سطوح عمودی مناسب است. با این چسب می توان کاشی با وزن کمتر از ۲۰ کیلوگرم در متر مربع را بدون نیاز به مهار اضافی بر روی سطوحی مانند بتن، ملات ماسه سیمان، کاشی های لعابدار و بدون لعاب و یا چوب های عمل آوری شده نصب نمایید.

موارد کاربرد

ADMIX TA720 بهترین چسب برای استفاده در حمام، آشپزخانه، دستشویی، محوطه های مسکونی و اداری و همچنین کاشی کاری تزئینی است. این چسب بخصوص برای کار بر روی سطوح صاف و با لعابدار توصیه می شود. در صورت نیاز به افزایش مقاومت شیمیایی و یا بهبود استانداردهای بهداشتی می توانید به کمک ملات اپوکسی کاشی هارا بند کشی نمایید.

ویژگی ها

ADMIX TA720 پس از سخت شدن کماکان دارای انعطاف است و در اثر انبساط و انقباض ساختمان از شکستن یا ترک خوردگی کاشی ها جلوگیری می کند. این چسب آماده مصرف است و کفایت قبل از استفاده آن را بخوبی مخلوط کنید. وجود افزودنی های شیمیایی در این محصول باعث افزایش کارپذیری آن شده و چسبندگی آن را نیز بهبود می بخشد، ضمن اینکه قابلیت اجرا در لایه های نازک را دارد.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	خمیر غلیظ
رنگ	کرم یا سفید
دانسیته	۱/۶۵ کیلوگرم بر لیتر

روش اجرا

۱- آماده سازی سطح:

قبل از عملیات نصب باید سطوح را از وجود روغن، گرد و خاک، رنگ، ماده عمل آوری و دیگر آلودگی ها که باعث کاهش چسبندگی می شوند پاک کرد. در صورتی که سطح دارای ناهمواری زیاد است یا نیاز به تعمیر و بازسازی دارد، ابتدا با استفاده از ملات تعمیری سطح را ترمیم و سپس اقدام به نصب کنید.



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

۲- اجرا:

ADMIX TA720 چسب آماده مصرف است و کافی است پس از هم زدن آن را با استفاده از کاردک یا ماله دنداندار بر روی سطح پخش کنید، برای اتصال بهتر سطح چسب پخش شده روی سطح کمتر از یک متر مربع باشد و بلافاصله اقدام به نصب کاشی نمایید. جا به جایی و تنظیم فاصله بدون برداشتن کاشی انجام شود. بند کاشی‌ها الزامی است و باید حداقل ۴۸ ساعت بعد از اتمام نصب انجام شود. قبل از خشک شدن کامل ماده بندکشی سطح کاشی و سرامیک را کاملاً تمیز کنید.

بسته بندی

ADMIX TA720 در سطل های ۵، ۱۲/۵ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می‌شود.

انبارداری

این محصول را در مکان سرپوشیده و به دور از تابش خورشید در روی پالت نگه داری نمایید. از انباشتن سطل‌ها بر روی هم و فشار زیاد پرهیز شود زیرا باعث شکستن ظرف و فاسد شدن چسب می‌شود. چنانچه در شرایط مناسب و در ظروف اصلی نگهداری شود عمر مفید آن حدود ۸ ماه است.

نکات ایمنی

ADMIX TA720 سمی و خطرناک نیست ولی همانند سایر مواد شیمیایی ممکن است باعث آسیب شود. در صورت تماس احتمالی با چشم‌ها بلافاصله آن را به مدت ۱۵ دقیقه با آب شستشو داده و به پزشک مراجعه نمایید. در صورت تماس با پوست آن را به دقت بشویید.

مراقبت از وسایل کار

در اتمام هر مرحله از کار باید ابزار کار را با آب شستشو داد.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پارسین** تولید و عرضه می‌شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین‌المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی info@white-damavand.com تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴