

ADMIX WP760

مواد آب بندی سطوح بتنی با پایداری زیاد

ADMIX WP760 روش آب بندی مطمئن برای آب بند کردن سطوح بتنی که علاوه بر مقاومت‌های خمشی و سایشی بسیار

خوب، دارای چسبندگی زیاد به سطح زیر است. مواد تشکیل دهنده **ADMIX WP760**

۱- پرایمر: محلولی بر پایه کوپلیمر استایرن-اکریلات جهت آماده سازی سطح

۲- رزین آب بندی: تشکیل دهنده لایه‌های متعدد آب بند بر پایه کوپلیمرهای مقاوم در برابر نفوذ مایعات

۳- پودر پایه سیمانی: اصلاح شده با افزودنی های شیمیایی جهت تقویت لایه‌های آب بند

موارد کاربرد

ADMIX WP760 برای آب بند کردن دیواره‌های بتنی مخازن آب (آب شرب و صنعتی)، استخر، آب نما، دریاچه مصنوعی،

پی و نمای ساختمان، حمام و سرویس‌ها توصیه می‌شود. به دلیل وجود پودر پایه سیمانی در این محصول، نصب کاشی،

سرامیک، سنگ و رنگ آمیزی به آسانی امکان پذیر است.

روش اجرا

عامل بسیار مهم برای کسب نتیجه، مناسب بودن سطح زیر کار است. بنابراین قبل از اجرای آب بندی لازم است ترک‌ها و نقاط آسیب دیده سطح به طور کامل تعمیر، ترمیم و صاف شوند. سپس با برس سیمی تمام سطح زیر کار برس زنی شده و ذرات جدا شده ماسه و سیمان شسته و تمیز شود. آن گاه پرایمر به وسیله قلم مو یا پیستولت بر روی تمام سطح زده شود. این لایه پس از ۲۰ تا ۳۰ دقیقه خشک و آماده اجرای لایه‌های اصلی می باشد. برای تهیه ملات اصلی ابتدا یک پیمانانه رزین آب بندی را با یک پیمانانه آب رقیق نموده و سپس ۳ تا ۴ پیمانانه پودر پایه سیمانی را به آن اضافه کرده و به خوبی مخلوط کنید. این مایع را پس از ۱۰ دقیقه مجدد به طور کامل هم بزنید و به وسیله قلم مو آن را در دو دست به فاصله زمانی ۲ ساعت روی سطوح اجرا نمایید. حداقل ضخامت دو لایه کمتر از یک میلی متر نباشد.

اختلاط

پرایمر آب بندی محلولی آماده مصرف است و کافی است کمی آن را هم بزنید تا رنگ آن یکنواخت شود. برای تهیه ملات آب بندی از همزن الکتریکی استفاده کنید، ابتدا آب لازم را پیمانانه کرده و داخل یک ظرف تمیز بریزید، سپس رزین را به آن اضافه کنید و کمی هم بزنید تا مایع یک نواختی بدست آید، آن گاه همزن الکتریکی را روشن کرده و پودر پایه سیمانی



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

را به آرامی درون ظرف ریخته و هم زدن را حدود دو دقیقه ادامه دهید تا محلولی همگن بدست آید. پس از ده دقیقه مجدداً مخلوط را به مدت سی ثانیه بهم زده و استفاده نمایید.

مقدار مصرف

جهت آب بند نمودن یک متر مربع با ضخامت یک میلی متر مقادیر زیر لازم است:

پرایمر: ۱۰۰ گرم

رزین آب بندی: ۳۰۰ گرم

پودر پایه سیمانی: ۱۵۰۰ گرم

بسته بندی

ADMIX WP760 در بسته بندی های زیر عرضه می شود:

پرایمر و رزین آب بندی در سطل های ۴ و ۱۰ لیتری و پودر پایه سیمانی در کیسه های ۲۵ کیلوگرمی.

انبارداری

ADMIX WP760 باید در ظروف اصلی خود و در دمای بیشتر از +۵ درجه سانتی گراد و در محیط سربسته نگه داری شود. پرایمر و رزین آب بندی در صورت یخ زدن قابل بازیافت نیستند و نباید آن ها را استفاده کرد. عمر مفید این محصولات ۸ ماه است.

عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت **دماوند سفید پارسین** تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX WP760 محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید. در هنگام کار از وسایل حفاظت فردی مانند عینک، ماسک، دستکش و لباس کار استفاده کنید. وسایل و ابزار کار را بلافاصله پس از اتمام هر قسمت از اجرا به خوبی با آب شستشو دهید.

تائیدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پارسین** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی info@white-damavand.com تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۴