

ADMIX WP762

ملات آب بندی آنی گیر جهت قطع فوری نشت آب

ADMIX WP762 یک محصول آماده مصرف پودری است که با افزودن آب در محل اجرا ظرف مدت چند ثانیه سخت شده و جریان آب یا نشتی را مسدود می کند. مقدار ملات تهیه شده در هر نوبت باید به اندازه ای باشد که بلافاصله اجرا شود. آب هم به اندازه ای که یک ملات نیمه خشک بدست آید استفاده شود و بقیه آب مورد نیاز برای هیدراته شدن سیمان از آب در حال نشت تامین شود.

موارد کاربرد

ADMIX WP762 جهت قطع فوری نشت آب در مخازن و سازه های نگهداری آب، تونل ها، گالری ها و دیگر سازه های زیر زمینی بسیار سودمند است. از این محصول برای پر کردن درز قطعات پیش ساخته و لوله های بتنی استفاده می شود. همچنین برای قطع نشت آب از سطوح و درزهای بتن قبل از اجرای آب بندی سطحی یا عملیات تکمیلی لازم است.

ویژگی ها

- آنی گیر است، حدود ۴۵ تا ۹۰ ثانیه.
- کاربرد آن آسان است و نیاز به ابزار پیچیده ندارد.
- فاقد کلر است و هیچ خطری برای فولاد ندارد.
- سمی نیست و در سیستم های آب آشامیدنی قابل استفاده است.
- مخلوط آماده است و همواره از کیفیت و نتیجه کار ثابت برخوردار می باشد.

مشخصات فنی

دانسیته بالک	۱/۹۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب
	۳ مگا پاسکال در ۱۵ دقیقه
توسعه مقاومت	۶ مگا پاسکال در یک ساعت
	۷ مگا پاسکال در ۲۴ ساعت

روش اجرا

آماده سازی سطح کار بسیار ضروری است و محل اتصال آنی گیر به بتن باید کاملاً تمیز و عاری از آلودگی و چربی باشد. برای اتصال مکانیکی آنی گیر به سطح لازم است منافذ اطراف محل نشت باز شود، برای این منظور از برس سیمی یا



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

سندبلاست استفاده کنید. درزها را تا عمق ۲۰ میلی متر با قلم تخریب نمائید تا آب به راحتی جریان یابد.

پس از حصول اطمینان از آماده بودن سطح می توان به دو روش زیر عمل نمود:

۱- با استفاده از دستکش لاستیکی مقداری پودر **ADMIX WP762** را در یک نقطه از منطقه نشت قرار داده و با فشار دست تا سخت شدن محصول آن را نگه دارید (بین ۶۰ تا ۹۰ ثانیه) و این عمل را ادامه داده تا محل نشت به طور کامل مسدود شود.

۲- مقداری کمی خمیر با استفاده از پودر و آب تهیه نموده و بلافاصله با فشار دست داخل درز قرار داده و آن را ثابت نگه دارید تا سخت شود. در صورت لزوم مجددا مقداری پودر خشک روی آن قرار داده تا زمانی که جریان آب به طور کامل قطع شود. نسبت اختلاط پودر به آب ۳ به ۱ بر حسب حجم مناسب است.

بسته بندی

ADMIX WP762 در کیسه های پلی اتیلنی ۵ و ۲۵ کیلوگرمی عرضه می شود.

انبارداری

ADMIX WP762 را در کیسه های اصلی خود در محیط سربسته و به دور از تابش آفتاب، رطوبت و بر روی پالت نگه داری کنید. از انباشتن کیسه ها بر روی هم و فشار پرهیز شود. در این شرایط عمر مفید این محصولات ۱۲ ماه است. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول و یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت **دماوند سفید پاریسیان** تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX WP762 محتوی سیمان زود گیر است و در صورت تماس با پوست باعث سوزش می شود بنابراین در هنگام کار حتما از وسایل ایمنی فردی مانند عینک، ماسک، دستکش و لباس کار استفاده کنید. وسایل و ابزار کار را بلافاصله پس از اتمام هر قسمت از اجرا به خوبی با آب شستشو دهید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پاریسیان** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پاریسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴