

ADMIX WP766

ایزولاسیون پلیمری بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک

ADMIX WP766 خمیر شیری رنگ قابل انعطاف بر پایه کوپلیمرهای اکریلیک-استایرن می باشد که با آب رقیق می شود و به جای مواد قیری یا آسفالت جهت آب بند کردن تراس، حمام، آشپزخانه یا سرویس ها مورد استفاده قرار می گیرد.

موارد کاربرد

ADMIX WP766 برای آب بند کردن دیواره های بتنی مخازن آب (آب شرب و صنعتی)، استخر، آب نما، دریاچه مصنوعی، پی و نمای ساختمان، حمام و سرویس ها توصیه می شود. این محصول دارای انعطاف بسیار زیاد است و پس از خشک شدن نیز همچنان منعطف باقی می ماند، بنابراین در برابر حرکات های ساختمانی پایدار است.

توجه

- هرگز **ADMIX WP766** را به عنوان پوشش نهایی استفاده نکنید و در تماس با آب دائم قرار نگیرد.
- اجرای پوشش نهایی مانند کاشی، سرامیک یا سنگ الزامی است.
- هرگز این محصول را بر روی سطوح قیری یا آسفالت به کار نبرید.
- قابل اجرا بر روی سطوح شیب دار یا عمودی است.
- جهت تغییر رنگ می توان از مادر رنگ های پلاستیک استفاده کرد.
- چنانچه انتظار حرکات های زیاد می رود، همانند محل اتصال کف به دیوارهای پیش ساخته و یا محل اتصال دو دیوار پیش ساخته توصیه می شود در بین دو لایه از تیشو استفاده کنید.

مشخصات فنی

شکل ظاهری	خمیرشیری رنگ
دانسیته	حدود ۱/۲ گرم بر سانتی مترمکعب
ضریب کشش	حدود ۲۰٪
دمای محیط کار	از ۱۰+ تا ۳۵+ درجه سانتی گراد

روش اجرا

عامل بسیار مهم برای کسب نتیجه، مناسب بودن سطح زیر کار است. بنابراین قبل از اجرای آب بندی لازم است ترک ها و



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

نقاط آسیب دیده سطح به طور کامل تعمیر، ترمیم و صاف شوند. سپس با برس سیمی تمام سطح زیر کار برس زنی شده و ذرات جدا شده ماسه و سیمان شسته و تمیز شود. ویژگی‌های مهم این محصول سهولت در اجرا، چسبندگی فوق العاده به سطح، جاری نشدن در اثر گرما و فشار و مضر نبودن آن برای سلامت انسان است. در نتیجه نیاز به تخصص برای اجرا ندارد و حتی افراد غیرمتخصص نیز قادرند آن را استفاده نمایند، ولی به جهت اخذ نتیجه بهتر رعایت موارد زیر ضروری است:

- یک لایه پرایمر روی سطح اجرا نمایید.

- **ADMIX WP766** را به ضخامت حدود ۱ میلی متر روی سطح اجرا کنید. (بهتر است در دولایه و هر یک ضخامت ۴۰۰ تا ۵۰۰ میکرون با فاصله زمانی حدود یک ساعت به وسیله قلم مو اجرا شود).

اختلاط

ADMIX WP766 یک شکل محصول آماده مصرف عرضه می شود و نیاز به اختلاط ندارد. ولی قبل از استفاده آن را هم بزنید و جهت سهولت اجرا با مقدار کمی آب تمیز رقیق نمایید.

مقدار مصرف

برای ایزوله کردن یک متر مربع سطح، ۱ تا ۱.۵ کیلو گرم **ADMIX WP766** لازم است که بستگی به صاف بودن یا زبری سطح دارد.

بسته بندی

ADMIX WP766 در بسته بندی ۱۰ کیلو گرمی عرضه می شود.

انبارداری

ADMIX WP766 باید در ظروف اصلی خود و در دمای بیشتر از ۵+ درجه سانتی گراد و در محیط سربسته نگهداری شود. در صورت یخ زدن قابل بازیافت نیست و نباید آن را استفاده کرد. عمر مفید این محصولات ۸ ماه است. عدم رعایت شرایط انبارداری مناسب ممکن است باعث آسیب دیدن محصول یا ظرف آن شود. برای کسب اطلاع از روش انبارداری مناسب با بخش فنی شرکت دماوند سفید پارسیان تماس حاصل نمایید.

نکات ایمنی

ADMIX WP766 محتوی هیچ ماده خطرناکی نیست. برای آگاهی بیشتر به بروشور ایمنی محصول مراجعه فرمایید. در



دماوند سفید پارسیان

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴

هنگام کار از وسایل حفاظت فردی مانند عینک، ماسک، دستکش و لباس کار استفاده کنید. وسایل و ابزار کار را بلافاصله پس از اتمام هر قسمت از اجرا به خوبی با آب شستشو دهید.

تاییدیه کیفیت

تمام محصولات که توسط شرکت **دماوند سفید پارسین** تولید و عرضه می شوند، تحت کنترل بخش کنترل کیفی این شرکت و مطابق با استانداردهای کیفی بین المللی است.

اطلاعات تکمیلی

در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با کارشناسان این شرکت با تلفن‌های ۰۳-۸۸۶۷۸۸۸۰ یا پست الکترونیکی **info@white-damavand.com** تماس حاصل فرمایید.



دماوند سفید پارسین

میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان ۳۵، پلاک ۱۳، واحد ۴

تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۰

فکس: ۰۲۱-۸۸۶۷۸۸۸۴